



ColdTech – Fraîcheur culinaire

Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à trois portillons et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales un réfrigérateur durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation. 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, compresseur monté par le dessous aisément accessible, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Cote Energy Star pour vous aider à maximiser l'énergie et réaliser des économies.
- Neuf tablettes d'acier recouvertes de plastique et déplaçables pouvant soutenir jusqu'à 80 kg/176,4 lb chacune et éclairage interne incandescent.

Réfrigérateur commercial à trois portillons en acier inoxydable CRR720-3



Visionnez nos vidéos en ligne :
ColdTechCommercial.com/Videos

Caractéristiques :

- Grand volume total de 72 pi³/2040 L procurant le maximum de réfrigération pour la dimension de l'appareil.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net de 300 kg/661,4 lb et poids brut de 360 kg/793,7 lb.
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Systèmes scellés montés par le dessous pour abaisser la température de fonctionnement et permettre au compresseur de maintenir la fraîcheur à moindre effort.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300 durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F

Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

Garantie

3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur

Affichage numérique

Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation

ColdTechCommercial.com
Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278
courriel : info@coldtechcommercial.com




Fiche technique :

Tension : circuit 115 volts/20 A
 Intensité : 10,4 ampères/856 W
 Consommation du compresseur : 1054 W
 Autoportant
 Volume brut : 72 pi³/2040 L
 Type de frigorigène : R134a sans CFC
 Agent gonflant : Polyuréthane sans CFC
 Plage de température :
 • 1 °C à 6 °C
 • 33 °F à 43 °F
 Thermostat/affichage de la température : numérique
 Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300
 Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 80 kg/176,4 lb
 Éclairage interne : 1 ampoule jaune incandescente
 Roulettes : 4
 Longueur du cordon : 112 3/16 po/2850 mm
 Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 2054 mm x 2095 mm x 818 mm
 80 7/8 x 82 1/2 x 32 3/16 po
 Dimensions du carton (L x H x P) : 2115 mm x 2140 mm x 880 mm
 83 1/4 x 84 1/4 x 34 5/8 po
 Charge cubique : 142,67 pi³/4,04 m³
 Poids net : 300 kg/661,4 lb
 Poids brut : 360 kg/793,7 lb


Congélateur commercial en acier inoxydable CRR720-3



Hauteur :



Vue du dessus :



Prise :



5-20p

Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070811