

Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à deux portillons et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales un réfrigérateur durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation. 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Deux tablettes d'acier recouvertes de plastique et déplaçables pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb chacune.

Réfrigérateur encastrable commercial à deux portillons en acier inoxydable CUR119-47



Caractéristiques :

- Grand volume total de 12 pi³/338 L procurant le maximum de réfrigération pour la dimension de l'appareil.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net : 108 kg/238,1 lb, poids brut : 136 kg/299,81 lb.
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300 durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F



Visionnez nos vidéos en ligne :
ColdTechCommercial.com/Videos

Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

Garantie

3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur

Affichage numérique

Digital temperature controls on the outside of the unit for easy programming

Fiche technique :

Tension : circuit 115 volts/20 A

Intensité : 8 ampères/440 W

Consommation du compresseur :
616 W

Autoportant

Volume brut : 12 pi³/338 L

Type de frigorigène :
R134a sans CFC

Agent gonflant :
Polyuréthane sans CFC

Plage de température :

- 1 °C à 6 °C
- 33 °F à 43 °F

Thermostat/affichage de la température : numérique

Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300

Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb

Roulettes : 4

Longueur du cordon : 112
3/16 po/2850 mm

Dimensions de l'appareil (L x H x P) :
1200 mm x 895 mm x 750 mm
47 1/4 x 35 1/4 x 29 1/2 po

Dimensions du carton (L x H x P) :
1270 mm x 980 mm x 820 mm
50 x 38 9/16 x 32 5/16 po


Charge cubique :
36,02 pi³/1,02 m³

Poids net : 108 kg/238,1 lb


Poids brut : 136 kg/299,81 lb

Réfrigérateur commercial à deux portillons en acier inoxydable CUR119-47

Hauteur :



Vue du dessus :



Prise :



Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070411

ColdTechCommercial.com

Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278

courriel : info@coldtechcommercial.com

